



Ecoscreen 5



Ecoscreen 5

Composition	DIN 60 001		Glass fibre, coated (PVC and halogen free)
Fabric weight (g/m ²)	DIN EN 12127		160
Fabric thickness (mm)	DIN ISO 2286-3		0.19
Fabric width (cm)			180
Louvre width (mm)			89, 127
Flame retardant			M1 (NF P 92501-7)
Colour fastness	DIN EN ISO 105-B02		7-8
Washing instructions			

Solar and optical coefficients (ASHRAE) All coefficients may have a tolerance of +/- 5%


Colour	440	441	349	348	410	319	119
	7	9	10	17	17	22	24




Visible light transmission (%)




440




441




349



348



410



319



119

General reference

We reserve the right to make any technical change which improves the quality of our products. All indications correspond to our current level of knowledge and are intended to inform without legal commitment. Colour deviation between rolls may occur and we cannot guarantee an exact colour match.

Allgemeiner Hinweis

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Kleine Farbabweichungen zu den Musterkollektionen sowie vereinzelte Noppenbildungen sind fabrikationsbedingt möglich und erheben keinen Anspruch auf Garantieleistungen.

Information générale

Les informations figurant dans ces cartes tissus sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur légale ou contractuelle. Nous nous réservons la possibilité de les modifier sans préavis selon les évolutions techniques des produits. De légères différences de teinte peuvent apparaître entre les tissus et les collections d'échantillons en fonction des différentes productions. Ces différences de teintes sont normales et ne peuvent donner lieu à des demandes de remplacement en garantie.